

Motoriseret valse - kraftig model

14110810

Motoriserede valser - MRM 2050-190

MRM er kraftige motoriserede valser MBM er konstrueret med gavle af massivt stål i et moderne design med bløde former og rene overflader.

Sortimentet af MRM valser kan håndtere plader fra 1050-3050 mm og op til 10,0 mm tykkelse i ST 37.

MRM er designet med tre separate valser, der muliggør høj produktivitet med nem justering af valserne.

Både øverste og nederste valse drives direkte via et hærdet gearsystem og undgår hermed at få mærker på materialer ved glidende valser.

Derudover hjælper de højpolerede valser med at forhindre skader på forbehandlede komponenter og ved valsning af meget følsomme materialer.

MRM valserne er ideelle til at arbejde med aluminium, især til airconditionkanaler, reklamepaneler og metalpladeafdækninger/metalpladedæksler.

Standardudstyr :

- Asymmetrisk placerede valser
- De øverste og nederste valser drives direkte via et hærdet gearsystem
- Standardvalser af legeret kvalitet stål og er højpoleret
- Motordrevet bageste valse med mm-tæller for præcis bøjning
- Gavlene af kraftig massivt stål
- Svingbar topvalse
- Flytbar 3-positioners fodpedal med håndtag og separat nødstop
- Konisk bukkeenhed
- Præcisionsvalsning med bremsemotor
- Bygget i henhold til europæiske sikkerhedskrav direktiver (CE)

Ekstra udstyr :

- Digital udlæsning til bageste valse
- Hærdede valser



HM MACHINERY

Product Link:

<https://dev.hmmachinery.dk/da/product/motorised-roller-heavy-version-650>

Product Specification

Kapacitet	2050 x 7,0
Pladetykkelse stål (mm)	7,0
Forbuk (mm)	6,0
Valser Ø	ø190
Min. bukkediameter (mm)	ø550
Valsehastighed (m/min.)	5,0
Ydelse (kW)	3,75/1,5
Længde (mm)	3720
Bredde (mm)	800
Højde (mm)	1200
Netto (kg)	2900

Product Link:

<https://dev.hmmachinery.dk/da/product/motorised-roller-heavy-version-650>