

## Drejebænk

# 36001022

### Drejebænke - LT 360/1000

LT 360/1000 har en spindelboring på Ø52 mm og opererer i et fleksibelt hastighedsområde på 70-2000 omdr./min. over 8 trin. Med en 3-akset LCD-skærm GDXH i200 med digital aflæsning sikrer den nøjagtighed og effektivitet i dine operationer. Den tunge støbejernsbund giver stabilitet, og det hurtigskiftende stålholder gør overgangen mellem opgaver problemfri.

Med yderligere funktioner som spindelbremse og en højkvalitets FUERDA centerpatron, sikrer denne drejebænk enestående præstation. Med en driftsspænding på 3x400V tilbyder den en imponerende kapacitet på Ø360mm/1000mm, der kan imødekomme diverse bearbejdningskrav.

#### Komplet sæt tilbehør medfølger som standard:

- Hurtigskift stålholder - 2 stk.
- Fast og medfølgende brille
- Monteringsplade
- FUERDA centerpatron med 3 kæber og 4 kæber
- Drejning mellem 2 pinoler (MK-3)
- Justerbar vangestop
- Reduktionsbøsning for pinol
- Værktøjskasse med betjeningsværktøjer, ekstra klør og vekselhjul

#### Product Link:

<https://dev.hmmachinery.dk/da/product/lathe-808>

## Product Specification

Diameter over vange	360mm
Diameter uden bro	502mm
Diameter over tværslæde	160mm
Pinoldiameter	Ø42mm
Pinohøjde	180mm
Spindelnæse Camlock	D1-5
Centerafstand	1000mm
Vangebredde	187
Spindelboring (mm)	52mm
Spindelkonus	MK-6
Antal spindelhastigheder	8
Spindelhastighedsområde	70-2000rpm
Metriske gevind	0.4-7.0mm
Tomme gevind	4~56 T.P.I.
Tilspændingshastigheder	0.05~1.39mm
Type af stålholder	Multi
Maks. bevægelse af fortsætter	95mm
Maks. bevægelse af tværslæde	160mm
Maks. bevægelse af hovedslæde	1000mm
Pinolvandring	100mm
Konus i pinolspindel	MK-4
Spænding	3x400V
Hovedmotor	1,5kW
Længde (mm)	1930
Bredde (mm)	760



# HM MACHINERY

Højde (mm)

1600

Vægt

510kg

**Product Link:**

<https://dev.hmmachinery.dk/da/product/lathe-808>