Hydraulisk pladesaks


 # 00750185

HBX-S Series - HBX 2500-100S













HM MACHINERY præsenterer stolt en ny serie af CNC-styrede hydrauliske maskinsakse.

Stærk i konstruktion og let at bruge med automatisk justering af knivspalten og klippevinklen, som sikre optimal klipning af forskellige pladetykkelser og materialetyper.

Pladeanslaget positionere sig hurtig og præcis med CNC styringen og sikre et perfekt og præcist resultat hver gang.

HM HBX hydrauliske CNC sakse er udviklet med fokus på design, kvalitet, funktionalitet samt ydelse.

Kvalitet: • Fremstillet i Europa ved brug af materialer og komponenter af højeste kvalitet.

Komponenter: • Elektrisk system med Siemens-komponenter fra Tyskland. • Hærdede knive af bedste kvalitet fra Bohler i Tyskland. • Bosch Rexroth hydrauliksystem fra Tyskland. • Cybelec Cybtouch 8 eller ELGO P40 T CNC styring/touch skærm fra Schweiz eller Tyskland.

Funktionalitet: • En enkel og logisk touch skærm, der reducerer opsætningstider. • CNC styring af både pladeanslag, knivspalten og klippevinklen.

Standardudstyr: • Cybelec Cybtouch 8/ELGO P40 T touch skæm/CNC styring • CNC- styret knivspaltning og knivvinkel • CNC-styret motoriseret pladeanslag på 750 mm • Hærdede knive af højeste kvalitet med 4 skær • Elektriske komponenter fra Schneider • Bosch Rexroth hydrauliksystem • Belysning af snitlinje • Bordforlængere på hver 1000 mm • Bord med ruller for

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

nem håndtering af selv tunge emner • Vinkelanslag 1000mm med både tomme og metrisk mål • Sikkerhedssystem på bagsiden med lysbom • Separat nødstop • Fingerbeskyttelse på forsiden med vinduer • Flytbar fodpedal med nødstop • Fremstillet i henhold til CE-forskrifter

Ekstra udstyr: • Pneumatisk pladesupportsystem til tynde materialer • Vinkelmåler • Længere bordforlængere foran • Laserskærelinje • Anti-twist system • Lysbom til fingerbeskyttelse foran • Transportsystem for afklippede plader • Stakkesystem • Special knive til rustfri • Oliekøler / varmer • X1, X2 justerbar vinkel for pladeanslag

Product Link:

https://dev.hmmachinery.dk/da/product/variable-rake-guillotine-shear-837

Product Specification

Kapacitet	2550 x 10,0
Pladetykkelse stål (mm)	10,0
Pladetykkelse rustfri (mm)	5,0
Klippevinkel	0,5° - 2,0°
Klip/min.	15
Pladeanslag (mm)	1000
Motoriseret pladeanslag	1
Bordhøjde (mm)	800
Ydelse (kW)	11
Spænding	3x400V - 50Hz
Tankkapacitet (L))	207
Længde (mm)	3400
Bredde (mm)	1750
Højde (mm)	1950
Netto (kg)	7100

Product Link:

https://dev.hmmachinery.dk/da/product/variable-rake-guillotine-shear-837